

# CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

## 2131/CPR/825\_Rev.2

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

### BARRIERA DI SICUREZZA BORDO LATERALE SU ARGINELLO

#### CLASSE H2

MODELLO: H2BL-MARC2020

Avente le prestazioni indicate a pag.2 e le modifiche di prodotto riportate nella/e pagina/e successiva/e

impresso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di:

**MARCEGAGLIA BUILDTECH S.r.l. S.U.**

**Via Giovanni della Casa, 12 Milano – ITALY**

e fabbricato nello stabilimento di produzione:

**MARCEGAGLIA BUILDTECH S.r.l. S.U.**

**Strada Roveri, 4 - Pozzolo Formigaro (AL) – ITALY**



Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma:

**EN 1317- 5: 2007+A2:2012; EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012**

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica è valutato per assicurare la

#### Costanza della Prestazione del Prodotto da costruzione.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 19/02/2020 e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

La validità di questo Certificato è subordinata alla regolarità della Sorveglianza sul relativo FPC.

Il presente documento ha valore legale esclusivamente se utilizzato per quanto indicato nella concessione d'uso riportata sulla prima ed ultima pagina dello stesso. La duplicazione, l'utilizzo improprio del presente documento e la sua diffusione senza scritta dell'emittente costituiscono un falso a tutti gli effetti e autorizzazione saranno perseguiti a norma di legge.

#### CONCESSIONE D'USO

Si autorizza l'uso della presente copia con n° di protocollo:241219003 rilasciata a OBERTI COMMERCIALE SRL in data 19/12/2024 per Fornitura barriere stradali tipo Manutenzione straordinaria ponte al Km.8+095 sulla SP4 "Val di Ascione" Località Ponte di Sergine – Comune Terranova Bracciolini (AR) CIG= B2AC9BE209

CUP: J57B11006360001  
indetto dal Principato di Arezzo

Data di emissione Rev.2: 28/08/2020

**Il Presidente**

(Ing. Stefano Catamani)

# CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

**2131/CPR/825\_Rev.2**

## BARRIERA DI SICUREZZA BORDO LATERALE SU ARGINELLO

**CLASSE H2**

MODELLO: H2BL-MARC2020

*impresso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di:*

**MARCEGAGLIA BUILDTECH S.r.l. S.U.**  
**Via Giovanni della Casa, 12 Milano – ITALY**

### PRESTAZIONI IN CASO D'URTO:

A) LIVELLO CONTENIMENTO	H2
B) SEVERITÀ D'URTO	A
C) LARGHEZZA OPERATIVA NORMALIZZATA	W4 (1.3 m)
D) DEFESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA	1.2 m
E) INTRUSIONE VEICOLO NORMALIZZATA	VI4 (1.3 m)

### DURABILITÀ:

**ACCIAIO ZINCATO IN CONFORMITÀ ALLA EN ISO 1461**

RESISTENZA ALLA RIMOZIONE NEVE:

**NPd**

SOSTANZA PERICOLOSA:

**NPd**

PRESCRIZIONI DI IMPIEGO:

**CONFORMITÀ ALLA CONFIGURAZIONE DI PROVA I.T.T. E MODIFICHE NELLA(E)  
SEGUENTE(I) PAGINA(E)**

**I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova/Relazioni:**

AISICO 1996\_REV.1 (TB11) del 08/06/2020 + Supplemento n°1 del 24/08/2020

AISICO 1988\_REV.1 (TB51) del 08/06/2020 + Supplemento n°1 del 24/08/2020

**Data di emissione Rev.2:** 28/08/2020

**Il Presidente**  
*(Ing. Stefano Catàmani)*



## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

**2131/CPR/825\_Rev.2**

### **BARRIERA DI SICUREZZA BORDO LATERALE SU ARGINELLO**

#### **CLASSE H2**

**MODELLO: H2BL-MARC2020**

*impresso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di:*

**MARCEGAGLIA BUILDTECH S.r.l. S.U.**

**Via Giovanni della Casa, 12 Milano – ITALY**

#### **ELENCO DELLE MODIFICHE DI PRODOTTO**

<b>Modello: H2BL-MARC2020 INF2150</b>	<b>Descrizione modifica:</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Modifica della lunghezza del palo "C" 120x80x30 th.5 mm da L=1650 mm con infissione 800 mm a L= 3000 mm con infissione 2150 mm.</li><li>- Possibilità di poter utilizzare per l'installazione della barriera profondità di infissione comprese tra 800 mm e 2150 mm con lunghezze dei pali comprese tra 1650 mm e 3000 mm e altezza del palo fuori terra in tutti i casi pari a 850 mm.</li></ul>
<b>MODIFICA: M1</b> <b>Approvata il 08/06/2020</b>	<b>Disegni:</b> MB-6504 del 16/03/2020  <b>Manuale di installazione:</b> Manuale di installazione H2BL-MARC2020_INF2150 Rev.0 del 03/2020  <b>Rapporti integrativi:</b> AISICO: TH_Report170 del 05/06/2020

**Data di emissione Rev.2:** 28/08/2020

**Il Presidente**  
  
(Ing. Stefano Calamani)