

PROVINCIA DI AREZZO

PROGETTO A CURA DELLA PROVINCIA DI AREZZO SETTORE EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA

Edilizia

Via Spallanzani, 23, 52100 Arezzo
Tel. 0575.392580
PEC: protocollo.prov@provincia.aretzo.it
www.provincia.aretzo.it/edilizia

Comittente:
Provincia di Arezzo

Responsabile del procedimento:
Geom. Vinicio GERLI

Progettista:
Geom. Luciano LEONE

Collaboratori:
Ing. Fabio COLLURA

Coordinatore per la sicurezza fase di progettazione ed esecuzione:
Geom. Luciano LEONE

TITOLO:
PROGETTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA CONTENENTE AMIANTO DEL CAPANNONE AD UTILIZZO OFFICINA DELLA PROVINCIA DI AREZZO IN VIA CASENTINESE AD AREZZO

FASE:
Progetto di fattibilità tecnica ed economica

OGGETTO:
Sicurezza

TAVOLA:
PFTE - SIC 08

CONTENUTO:
PIANO DI SICUREZZA - ETC-EG: Elaborato tecnico-grafico della copertura con SISTEMI ANTICADUTA

NUMERO DI COMMESSA:

SCALA:
1:50

REV	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
VPP	VERIFICA art. 46 DPR 554/99	-	D.L.		
VPE	VALIDAZIONE art. 47 DPR 554/99	-	R.U.P.		
REV	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	EMISSIONE	Settembre 2026	g.L.	g.VG	a.E.D.
1					
2					
3					
4					

C:\Users\lone\Desktop\OFFICINA AMIANTO\PROGETTO SICUREZZA\PGC-OFFICINA_LAYOUT.dwg

PROCEDURE	PERCORSO	PLE: il percorso verticale di accesso non presenta ostacoli e pericoli. La PLE deve essere manovrata da un operatore abilitato. Il piazzamento e la movimentazione della macchina deve essere effettuata facendo riferimento al manuale di uso e sotto la diretta sorveglianza di un lavoratore con funzioni da moviere PONTEGGI: il percorso verticale di accesso non presenta ostacoli e pericoli essendo attraverso le scalette interne del ponteggio
	ACCESSO	PLE: in caso di utilizzo di PLE è VIETATO lo SBARCO e l'ACCESSO alla copertura PONTEGGI: l'accesso alla copertura avviene attraverso i ponteggi realizzati su lato esterno del cimitero. VIETATO ACCEDERE alla copertura dal ponteggio installato su lato interno al cimitero
	TRANSITO	PLE: in caso di utilizzo di PLE il TRANSITO sulla copertura è VIETATO. L'operatore deve rimanere all'interno PONTEGGI: il transito in copertura è reso sicuro dalla presenza di parapetti di sommità dei ponteggi (completi di rete anticaduta su lato esterno al cimitero) e di parapetti di protezione sui tutti i lati con pericolo di caduta nel vuoto
	MISURE DI RECUPERO	PLE: essendo ammessa la possibilità di arresto caduta di un operatore dalla piattaforma ed essendo l'area raggiungibile per prestare soccorso da parte di pubblico intervento (Vigili del Fuoco e Ambulanza) entro i termini raccomandati (30 minuti) PONTEGGI: I lavori dovranno essere svolti solo in presenza di personale in grado di effettuare la chiamata di soccorso in caso di caduta. Per la fase di montaggio del ponteggio le procedure di recupero saranno all'interno del PIMUS
DPI	PREVISTI	PLE Indossare una imbracatura e assicurarla tramite cordino al punto di vincolo previsto dal costruttore di lunghezza tale da impedire la caduta dalla navicella
		PONTEGGI Indossare una imbracatura durante la fase di montaggio dei ponteggi (da prevedere nel PIMUS)

CASCO DI SICUREZZA
Casco di sicurezza per lavori in quota. Conforme alla norma EN 397.

IMBRACATURA

Imbracatura anti-caduta con aggancio dorsale e sternale. Conforme alla norma EN 361

FUNE REGOLABILE

Dispositivo di collegamento dotato di dispositivo anticaduta a bloccaggio automatico con funzione di blocco manuale per posizionamento sul lavoro. Conforme alla norma EN 353/2

DOPPIO CORDINO
Doppio cordino di sicurezza completo di assorbitore di energia. Lunghezza 2,00 m. Conforme alle norme EN 354 / EN 355 ed EN 362.

ESEMPIO DI SISTEMA ANTICADUTA SIMILE REALIZZATO SUL CAPANNONE AD UTILIZZO FALEGNAMERIA DELLA PROVINCIA DI AREZZO NELLO STESSO COMPLESSO IN VIA CASENTINESE AD AREZZO

LEGENDA ANCORAGGI LINEE VITA

SISTEMA LINEA VITA DI ANCORAGGIO FLESSIBILE ORIZZONTALE CONFORME ALLA NORMA UNI EN 795 TIPO C COSTITUITO DA PIASTRE DI ESTREMITA' IN ACCIAIO INOX

FUNE ANTIRITIRO A TREFOLI IN ACCIAIO LUCIDO (LINEA DI ANCORAGGIO)

ANCORAGGIO PUNTUALE A PARETE -TIPO A

P ≈ 2%
P= Percentuale di pendenza

LINEA DI PENDENZA della falda rivolta verso il basso

FUNE DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO INOX 316, UN'ESTREMITA' COLLEGATA AD UN PUNTO DI ANCORAGGIO PRINCIPALE (NORMA UNI EN 13411-5) L'ALTRA ESTREMITA' DISPONIBILE CON MOSCHETTONE EN 362

DISTANZA RAGGIUNGIBILE IN SICUREZZA CON DOPPIO CORDINO DI LUNGHEZZA MAX...

PUNTO DI ACCESSO DELL'OPERATORE TRAMITE PLE CON POSSIBILITÀ DI SBARCO O CON INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO DI ACCESSO ALLA COPERTURA

ALTEZZA
DISTANZA LIBERA DI CADUTA

NUOVA COPERTURA IN PANNELLI SANDWICH COIBENTATI A RAGGIO VARIABILE

COPERTURA CONTIGUA NON OGGETTO DI INTERVENTO - **NON CALPESTABILE (SFONDABILE)**

COPERTURE CON PERICOLO DI CADUTA NEL VUOTO (**VIETATO L'ACCESSO - NON PRESENTE LINEA VITA E/O PARAPETTI DI PROTEZION**)

